

2020 OUTLANDER™ X® mr 1000R

KOHOKOHDAT

- Rotax® V2 -moottori
- Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
- Etujousituksessa kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
- Edessä ja takana FOX® PODIUM® 1.5 -iskunvaimentimet
- 30" ITP Cryptid® -renkaat
- 14" alumiinivaluvanteet
- 3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
- Optimoitu jäähdyttimen sijainti
- 1 361 kg:n WARN®-vinssi ja ohjainrulla
- Jämerä etu- ja takapuskuri
- Astinlaudat mudassa ajoon
- Pitkä akseliväli
- Digitaalinen monitoimimittaristo
- X-paketin erikoisväritys, kuvioinnit ja istuinpäällinen
- Lokasuojat



■ Musta ja Platinum Silver

MOOTTORI

1000R

Tyyppi	91 hv, Rotax 976 cm ³ V2, snorkkeli, nestejäähdytys, optimoitu jäähdyttimen sijainti
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT, P / R / N / H / hitaan alueen erittäin pieni välitys, moottorijarrutus vakiona
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok® QE -etutasauspyörästö
Ohjaustehostin	3-asetoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus	Kaarevat A-kaksoistukivarret ja kallistuksenvakaaja
Etuiskunvaimentimet	FOX® PODIUM® 1.5
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla
Takaiskunvaimentimet	FOX® PODIUM® 1.5

JARRUT

Edessä	214 mm:n tuuletetut kaksisilevjarrut ja hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	214 mm:n tuuletettu yksisilevjarru, hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

OMINAISUUDET

Mittari	7,6" digitaalinen näyttö: nopeusmittari, käyntinopeusmittari, matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin, lämpötila, etäisyys, johon polttoaine riittää, moottorivalot, polttoainemittari, kello	Virranulosotto	Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin, takana vakioliitin (15 A)
Vinssi	1 361 kg:n WARN-vinssi ja ohjainrulla	Valot	230 W: kaksi 60 W:n projektoriala ja 55 W:n kaksoisheijastimet, takavalot/jarruvalo
Suojaus	Jämerä etu- ja takapuskuri Astinlaudan karhennukset ja lokasuojat mudassa maastoon	Istuin	Vakio
		Käynnistyksenestöjärjestelmä	Digitaalisesti koodattu ajonestöjärjestelmä (RF D.E.S.S.™)

TAKUU

Tehdas	2 vuotta
--------	----------

RENKAAT / VANTEET

Eturenkaat	ITP Cryptid® 30 x 9 x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Takarenkaat	ITP Cryptid® 30 x 9 x 14" (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Vanteet	14" alumiinivaluvanteet

MITAT / KAPASITEETIT

P x L x K	246 x 127 x 131 cm
Akseliväli	149,9 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	93,3 cm
Kuivapaino	460 kg
Telineen kantavuus	Takana: 90 kg
Säilytystilat	Takana: 21,4 litraa
Hinauskapasiteetti	750 kg
Polttoainesäiliö	20,5 litraa