

MY25 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Grey

MOOTTORI	700
Tyyppi	52 hv / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalyysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hinnan suojauksella L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavana 2WD / 4WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok† - etutasauspyörästöllä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus SPORT / ECO™ -tilat
Ohjaustehostin	EI SAAT.
JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet
Takajousitus	TTA kallistuksenvakaajalla / joustomatka 26,7 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet
RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Carlisle HD 26" x 8/9" x 12"
Vanteet	12" teräs
JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsattelut
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsattelut

PAKETIN KOHOKOHDAT

- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot (CE)
- Vasemman ja oikean puolen peilit
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Kuljettajan istuimen tunnistin
- Jarrupääsyliminterin anturi
- Erikoispakoputki

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiilikehikko ROPS-hyväksytyt
Arvioitu kuivapaino *	569,7 kg
P x L x K	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Akseliväli	230,1 cm
Maavara	25,4 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 20,2 l
Hinauskapasiteetti	680 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l
Henkilökapasiteetti	2

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6" laaja digitaalinäyttö näppäimistöillä
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Valot	Etualon teho 110 W LED-takavalot
Vinssi	EI SAAT.
Ohjauspyörä	Säädettävä, kallistuva ohjaus
Suojaus	Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä Kokopohjapanssari Lokasuojat
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------

can-am

A BRP BRAND



PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasuusteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiосenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuissaan selkää vasten selkänojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.