

MY25 TRAXTER HD9 T



Compass Green

MOOTTORI	HD9
Tyyppi	65 hv / 59 lb-ft, Rotax® 976 cm3, V-twin, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PRO-TORQ CVT-, jossa on Quick Response System (QRS), suuren ilmavirtauksen tuuletus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila 2WD / 4WD / automaattisesti lukkiutuvan Visco-Lok† etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	EI SAAT.

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi / joustomatka 25,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet
Takajousitus	TTA, jossa ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Vanteet	14" teräs

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat
Muut	Jarrujen pitomekanismi

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Valmius Evap-järjestelmälle (CARB)
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot
- Vasemman ja oikean puolen peilit EU-hyväksytyt
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Nopeudenrajoitin: 40 - 60 - Huippunopeus (Km/h)

MITAT / KAPASITEETIT	
Häkki	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytyt
Arvioitu kuivapaino *	671 kg
P x L x K	307,1 x 157,5 x 193 cm
Akseliväli	211,5 cm
Maavara	28 cm
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	454 kg
Lavan sähkökippi	EI SAAT.
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 11,7 l
Hinauskapasiteetti	1134 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöillä
Akku	12 V (18 amp/h)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Valot	Etuvalon teho 140 W LED-takavalot
Vinssi	EI SAAT.
Istuin	60/40 VERSA-PRO-penkki-istuin, jossa matkustajan istuimet kääntyvät ylös Koukut alapuolella, säädettävä kuljettajan istuin
Ohjauspyörä	Säädettävä, kallistuva ohjaus
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri HMWPE-keskipohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu

can-am

A BRP BRAND



PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutus tietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasuusteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäytämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiосenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.